

Załącznik Nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa nowego kotła produkcyjno-transportowego do asfaltu lanego, przeznaczonego do wytwarzania i transportu masy asfaltowej, na podwoziu przystosowanym do pojazdu holującego.**

L.p	Wymagania techniczne Zamawiającego	Parametr wymagany	Propozycja Wykonawcy
1.	Kocioł fabrycznie nowy, rok produkcji 2013	p/w	
2.	Przeznaczony do przygotowywania, transportu i dozowania asfaltów lanych oraz do transportu i dozowania asfaltów twardo lanych	p/w	
3.	Zbiornik na asfalt: pionowy cylindryczny ze stali trudnościeralnej, izolowany wełną	p/w	
4.	Logo Zamawiającego o wymiarach przynajmniej 1,0 (W) x 2,0 (S) m na poszyciu zbiornika z obu stron kotła	p/w	
5.	Pojemność zbiornika na asfalt: przynajmniej 4,4 m ³	p/w	
6.	Mieszadło pionowe minimum 6-ramienne ze stali trudnościeralnej	p/w	
7.	Wymiary kotła: długość bez dyszla nie większa niż 4,2 m , szerokość nie większa niż 2,5 m, wysokość nie większa niż 3,5 m	p/w	
8.	Silnik spalinowy Diesel chłodzony cieczą, moc co najmniej 34 KM	p/w	
9.	Pojemność zbiornika paliwa silnika nie mniej niż 80 litrów	p/w	
10.	Grzanie asfaltu za pomocą bezpiecznego palnika olejowo – elektrycznego z zamkniętą komorą spalania	p/w	
11.	Pojemność zbiornika paliwa palnika nie mniej niż 80 litrów,	p/w	
12.	Maksymalna temperatura grzania asfaltu: przynajmniej do 240 °C	p/w	
13.	Praca palnika automatyczna: termostat ze sterownikiem cyfrowym lub równoważny, (automatyczne załączanie palnika, automatyczne wyłączenie palnika, automatyczne utrzymywanie temperatury asfaltu)	p/w	
14.	Źródło energii elektrycznej dla palnika: przetwornica napięcia AC/DC	p/w	
15.	Pompa hydrauliczna: wielotłoczkowa z regulacją wydajności pozwalająca na regulację prędkości mieszadła	p/w	
16.	Spust asfaltu: z tyłu kotła, pokrywa spustu podnoszona hydraulicznie	p/w	
17.	Możliwość dodatkowego ręcznego podnoszenia pokrywy spustu w przypadku braku paliwa silnika	p/w	
18.	Rynna stała spustowa oraz dodatkowa dolna rynna obrotowa pozwalająca na dozowanie asfaltu na szerokości przynajmniej 1,7 m bez konieczności przestawiania kotła	p/w	
19.	Wbudowany pojemnik na grys kamienny o pojemności przynajmniej 0,5 m ³	p/w	
20.	Kocioł wyposażony w licznik motogodzin	p/w	
21.	Wbudowana zamykana na klucz skrzynka zawierająca zestaw podstawowych narzędzi obsługowych	p/w	
22.	Podwozie kotła – przyczepa 2-osiowa przeznaczona do holowania przez pojazd, dyszel z zaczepem uniwersalnym, hamulec pneumatyczny, zawieszenie paraboliczne albo pneumatyczne, przednia oś skrętna	p/w	

Uwaga:

1. Symbol p/w w kolumnie „Punktacja” oznacza: parametr obowiązkowo wymagany przez Zamawiającego. W przypadku spełnienia określonego wymagania należy w kolumnie „Propozycje oferenta” wpisać słowo: TAK.
2. W przypadku zaproponowania założeń technicznych innych lecz równoważnych z założeniami Zamawiającego prosimy o wypełnienie kolumny „Propozycje oferenta”, zgodnie z własną propozycją.

..... dnia,2013 r.
(miejsowość)

.....
(podpis Wykonawcy)